


Layout
Leiterplatte



Technische Daten:

Bemessungsspannung: 30 V AC / DC
IEC 61076-2-104

Strombelastbarkeit: 3 A bei 40°C
IEC 61076-2-104

Isolationswiderstand: >=100 MΩ
IEC 60512

Verschmutzungsgrad: 3/2
IEC 60664-1

Schutzart: IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529

Umgebungstemperatur: -30°C ... +80°C
EN 60512-11-10
-40°C ... +85°C
EN 60512-11-4

Steckzyklen: >=100
IEC 60512-9a

Werkstoffe:

Kontakt: CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.

Kontaktträger: PA GF, UL 94 V-0, schwarz

Dichtung: NBR

Kontermutter: CuZn, Ni

Flanschgehäuse: CuZn, Ni

Verguß: Polyurethan-Harz, UL 94

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment: 0,6-0,8 Nm

Conec Drehmomentschlüssel: 36-000200

Montagewerkzeug: Steckersatz SW 10: 36-000270


Einbauöffnung: siehe Abb.3 42K1A1119

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol	Länge L:
42-01114	SAL - 8B - FSH5.1 - P5,5	5	5,5mm

CAD-Unterlage nicht manuell ändern

RoHS & REACH konform

Index: b 21.03.16 MG Ä6018
Kontaktträgerwerkstoff: Angabe erweitert,
Darstellung der Einbauöffnung entfernt, stattdessen
Verweis auf 42K1A1119 ergänzt



dim. in mm

	Datum	Name
gez.	12.12.12	Christen
gepr.	12.12.12	Schmidt

Allgemeintoleranz:
0 ± 0,50mm
0,0 ± 0,25mm
0,00 ± 0,10mm
* ± 5°

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten



Benennung:
**Flanschstecker M8x1 mit Printkontakt,
Hinterwandmontage**

Zeichnungsnr.:

42K1A453

Artikelnr.: **siehe Tabelle**